

## Urządzenie pakujące Autobag® 550™ - maszyna nowej generacji, która pozwala na zoptymalizowanie procesu pakowania



Drukowanie na następnym zamykanym opakowaniu - zapobiega kolejkowaniu i minimalizuje odpady



Łatwy system wymiany rolki z workami



Ekran dotykowy AutoTouch pozwala na dostęp do filmów instruktażowych, pomocy, diagnostyki oraz monitorowania wydajności



Zaprojektowana na nowo strefa zgrzewania, z kontrolą temperatury oraz opcjonalnym systemem spłaszczania zgrzewu, pozwala na uzyskanie stałej wysokiej jakości zgrzewu

Autobag® 550™ jest technologicznie zaawansowaną, automatyczną maszyną przeznaczoną do napełniania i zamykania worków. Zapewnia niezawodność, elastyczność i optymalizację przepustowości opakowań. Drukowanie odbywa się przy pomocy drukarki termotransferowej umieszczonej bezpośrednio nad kolejnym zamykanym opakowaniem. Takie rozwiązanie zapewnia dokładność i wydajność w zadaniach krótkoseryjnych, jak i zadaniach wymagających indywidualnych nadruków. Pozwala również wyeliminować kolejkowanie produktów, zmniejsza do minimum ilość odpadów folii oraz eliminuje osobną operację etykietowania opakowań. Nowatorska konstrukcja urządzenia zapewnia bezpieczeństwo użytkownika, mimo braku kurtyn optycznych czy podwójnych ręcznych przycisków. To rewolucyjne rozwiązanie zapewnia nieograniczony dostęp do otwartego worka, ułatwiając szybsze, bardziej ergonomiczne ładowanie.

Autobag® 550™ charakteryzuje się minimalistycznym wzornictwem nastawionym na funkcjonalność, a mała liczba ruchomych elementów ułatwia prace serwisowe i pozwala na redukcję kosztów.

Możliwość elastycznego skonfigurowania lewego lub prawego dostępu do interfejsu HMI, przełącznika cyklicznego czy wymiany rolki z workami powoduje, że urządzenie Autobag® 550™ może być dostosowane do każdego rozkładu przestrzeni w hali produkcyjnej.

Urządzenie ma również możliwość podłączenia do sieci pozwalającej przeprowadzać zdalną diagnostykę oraz pobierać dane produkcyjne do szczegółowej analizy.

W połączeniu z oryginalnymi, wstępnie przygotowanymi workami na rolce firmy Autobag, rozwiązanie Autobag® 550™ jest bezkonkurencyjne za względu na wysoką jakość, niezawodność i różnorodność opakowań foliowych.



Otwór wrzutowy	do 125 mm
Wydajność	do 45 opak/min
Wymiary worków	szerokość 50 – 300 mm długość 130 – 550 mm grubość 35 – 125 µm
Maksymalna waga produktu	do 2,2 kg (opcjonalnie)
Waga urządzenia	176 kg
Zasilanie prądowe	Uniwersalne złącze 110V-240V VAC, 50/60 Hz, 1500 W (max)
Zasilanie powietrzne	5 CFM/ 80 psi



Możliwość użytkowania w wersji pionowej lub pod kątem 45°, umożliwiając dostosowanie do pakowania szerszej gamy produktów.



## OPCJE DODATKOWE

- Czytnik kodów kreskowych
- Tunele wrzutowe
- System odcinania nadmiaru opakowania
- System spłaszczania zgrzewu
- Półka podtrzymująca do pakowania cięższych produktów
- Prosty system liczący – kurtyna optyczna

Budowa modułowa, umożliwiająca szybszy serwis oraz upraszczająca diagnostykę.



Zaprojektowany na nowo, bezpieczny regulowany otwór wrzutowy, niewymagający montażu kurtyn optycznych.



## KORZYŚCI

- Zwarta konstrukcja, zajmująca mało miejsca
- Łatwa regulacja wysokości urządzenia
- Mechanizmy oparte na serwomotorach
- Wejście Ethernet

