

System AirPouch® uniwersalna ochrona pakowanych produktów



pęcherzyki



podwójne poduszki



tuby

AirPouch® to system wypełnianych powietrzem:

- poduszek
- podwójnych poduszek
- tub
- pęcherzyków

do zabezpieczania pakowanych produktów. Wypełniacze chronią produkty podczas transportu, zmniejszając ryzyko uszkodzeń. Dzięki transparentnej folii chronione produkty są łatwo identyfikowalne wewnątrz kartonu.

Wypełnione powietrzem wypełniacze tworzą sekcje, które dzięki perforacji EZ-Tear mogą być używane pojedynczo lub jako dłuższe pakiety lub łańcuchy. Wypełniacze powietrzne posiadają mocne zgrzewy i są odporne na przebicia.

Folia do wypełniania jest składowana w niewielkich kartonach co daje wygodę i czystość nieosiągalne dla innych wypełniaczy, takich jak np. granulaty EPS.

Rodzaje folii:

- **Clear** - folia LDPE transparentna, bez nadruku
- **Repro** - folia z recyklingu LDPE, nieprzezroczysta, w kolorze zielonym, z nadrukiem „EarthAware RP”



poduszki z folii repro

Dostępne rodzaje wypełniaczy:

rozmiar w mm		grubość folii w µm	rodzaj folii	ilość mb w kartonie
poduszki	200 x100	25	Clear lub Repro	1600
	200 x150			
	200 x200			
	200 x100	35		1200
	200 x150			
	200 x200			
sekcja pęcherzyków 420 x200		35	533	
rurki - perforacja co dwie rurki 420 x50		35		533
podwójne poduszki 400 x200		25	Clear	868

Ilość kartonów na palecie:

- 30 – w przypadku poduszek
- 36 – w pozostałych formatach

Termin realizacji dostawy folii do produkcji wypełniaczy wynosi:

- 5 dni – w przypadku najpopularniejszych rozmiarów
- 5 tygodni – w pozostałych przypadkach



OPCJE DODATKOWE



maszyna do produkcji wypełniaczy

Maszyna do produkcji wypełniaczy jest łatwa w obsłudze za pomocą trzech przycisków regulujących stały poziom ciepła, powietrza i prędkości.

Miesięczny koszt wypożyczenia urządzenia wynosi 75 € netto.

W przypadku zamówienia minimum 6 palet rocznie, wynajmujący nie ponosi kosztów wypożyczenia.



rolki gotowego wypełniacza

KORZYŚCI

- Szybkość wytwarzania wypełnionej folii – od 15 do 19 m/min (w zależności od kształtu)
- Wysoka wydajność i niski koszt przechowywania i transportu kartonów z folią do nadmuchiwania
- Możliwość odrywania dowolnych odcinków nadmuchanej folii - zredukowane odpady
- Zwarta konstrukcja maszyny, zajmująca mało miejsca
- Urządzenie nie wymaga sprężonego powietrza



przykłady użycia wypełniaczy

